

# KARTA WYKONANIA CZYNIA POMIESZCZENIA

**Gmina Poczesna**

42-262 Poczesna,

ul. Wolności 2

**Budynek mieszkalny przy ul. Bocznej 1, Huta Stara B „parter”**

**ŁÓBEK**

**Dotyczy pomieszczeń objętych zakresem  
opracowania**

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>Lokal 1, Lokal 2 sala opieki nad dzie mi</b> <b>NR 0.03; 0.08</b>
3	Powierzchnia	50,18 m <sup>2</sup> , 46,22 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	wykładzina obiektowa dywanowa wykonana z włókien poliamidowych o kl. 32 wytrzymało ci, klasie B – S1 klasyfikacji ogniowej, antyelektrostatyczna
5	ciany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamek z wkładk szyfratorem, przeszklenie w górnej cz ci szkłem bezpiecznym
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania <b>Osłony na grzejniki, przewijak</b>
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 300 lx, O wietlenie awaryjne, ewakuacyjne
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, zasilanie rezerwowane o wietlenia
19	Sygnalizacja	Instalacja przyzewowa
20	Instalacja RTV	Instalacja monitoringu video, instalacja azart
21	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>Lokal 1, Lokal 2 toaleta dzieci</b> <b>NR 0.01; 0.10</b>
3	Powierzchnia	5,28 m <sup>2</sup> , 5,65 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szkliwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm (pełna wysoko )
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo. Drzwi wyposa one w zamki, przeszkleniem w górnej cz ci oraz krat nawietrznika w dolnej cz ci,
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania <b>Ostony na grzejniki, przewijak</b>
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m <sup>3</sup> /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, natrysku i muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki i natrysku
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Instalacja RTV	Nie dotyczy
21	Instalacja RTG	Nie dotyczy
22	Instalacja zegarowa	Nie dotyczy
23	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>Lokal 1, Lokal 2 pom. na le aki</b> <b>NR 0.02; 0.09</b>
3	Powierzchnia	3,13 m <sup>2</sup> , 4,35 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina obiektowa Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej
5	ciany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana spoin ywiczn elastyczn
6	Sufit	Malowanie farb lateksow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Nie dotyczy
10	Wentylacja	Wentylator, 115m <sup>3</sup> /h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S Bezpiecze stwa- plafoniera 220V pr du stałego
15	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 16 A, 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
16	Sygnalizacja	Nie dotyczy
17	Instalacja RTV	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>holl, komunikacja</b> <b>NR 0.04; 0.07; 0.14; 0.17</b>
3	Powierzchnia	12,64 m <sup>2</sup> , 5,96 m <sup>2</sup> , 4,61 m <sup>2</sup> , 7,25 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Wykładzina obiektowa Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej
5	ciany	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
6	Sufit	Malowanie farb lateksow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – LED 200 lx w układzie TN-S, o wietlenie awaryjne, o wietlenie
17	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
18	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
19	Instalacja RTV	Nie dotyczy
20	Instalacja zegarowa	Zegar elektryczny cienny
21	Inne	Aparat telefoniczny wewn trzny Ko cówka sieci komputerowej (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz)

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>pomieszczenie porz dkowe</b> <b>NR 0.16</b>
3	Powierzchnia	5,31 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne i szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, klasy p.po . EI30 wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 15m <sup>3</sup> /h
11	Instalacje wod-kan	kratka ciekowa, zlew na wys. 50 cm od podłogi+ zawór ze zł czk do w a
12	Instalacja ciepłej wody	Do zlewu
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
19	Sygnalizacja	Nie dotyczy
20	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>pom. gospodarcze</b> <b>NR 0.15</b>
3	Powierzchnia	3,58 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	płytki ceramiczne podłoga gr $\geq$ 8mm w kl. III antypo lizgowo ci
5	ciany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, klasy p.po . EI30 Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m <sup>3</sup> /h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki,
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – fluorescencyjne 300 lx, oprawy szczelne,
16	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne
17	Sygnalizacja	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>wiatrołap</b> <b>Nr 0.05</b>
3	Powierzchnia	6,37 m <sup>2</sup> ,
4	Podłoga	płytki ceramiczne podłoga gr $\geq$ 8mm w kl. V antypo lizgowo ci
5	ciany	Powłoki zmywalne na całej wysoko ci ciany np. C/S Wallglaze , Beckers I lub podobne,
6	Sufit	Podwieszony typu AMF THERMATEX HYGENA w ci gach rewizyjnych instalacji oraz podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi z profili aluminiowych przeszklone w samozamykacze i blokady, uniemo liwiaj ce otwieranie drzwi w sposób niekontrolowany.
8	Wyko czenie specjalne	Odbojnice typ TP szer. 30 cm C/S ACROWYN Naro niki typ SO 50 C/S ACROWYN Por cze typ HR 6 C/S ACROWYN
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 1w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Domofonowa od strony wej cia Interkom, wideodomofon
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – LED 200 lx w układzie TN-S, o wietlenie awaryjne, o wietlenie
	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy
19	Instalacja RTV	Instalacja monitoringu video,



## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁÓBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ / BRUDNEJ</b> <b>NR 0.11</b>
3	Powierzchnia	2,58 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubość 2 mm w klasie użytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ściany	Powłoki zmywalne i szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	Powłoki malarskie lateksowe zmywalne i szorowalne
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wykończone laminatem HPL o grubości 2,0 mm., ościeżnice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, klasy p.po . EI30 wyposażone w listwy odbojow Drzwi wyposażone w zamki z wkładkami
8	Wykończenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Wentylator, 15m <sup>3</sup> /h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i,230 V, ze stykiem ochronnym, porzdkowe

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>SZATNIA / PRZEBIERALNIA</b> <b>NR 0.06</b>
3	Powierzchnia	12,92 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne cokoły wys. 10 cm
5	ciany	Powłoki zmywalne na całej wysokości ciany np. C/S Wallglaze , Beckers I lub podobne,
6	Sufit	<b>Podwieszony</b> typu AMF THERMATEX HYGENA w ci gach rewizyjnych instalacji oraz podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk i przeszkleniem w górnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Odbojnice typ TP szer. 30 cm C/S ACROWYN Narodniki typ SO 50 C/S ACROWYN <b>Oslony na grzejniki</b>
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich param.	Nie dotyczy
14	Instalacja oświetleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S
15	Instalacja gniazd wtykowych	W układzie TN-S, 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
18	Sygnalizacja	Nie dotyczy
19	Instalacja RTV	Instalacja monitoringu video,
20	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>ŁAZIENKA PERSONELU</b> <b>NR 0.19</b>
3	Powierzchnia	2,99 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Terakota spoinowana fug elastyczn gr. < 2 mm
5	ciany	Płytki ceramiczne szkliwione do sufitu spoinowana fug elastyczn gr. < 3 mm
6	Sufit	podwieszony szczelny karton – gips x2 na ruszcie metalowym. Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z blokad , przeszkleniem w górnej cz ci oraz krat nawietrznia w dolnej cz ci
8	Wyko czenie specjalne	Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych płyt KG,
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +24°C
10	Wentylacja	Wentylator, 50 m <sup>3</sup> /h na 1 misk ust pow
11	Instalacje wod-kan	Do umywalki, muszli ust powej
12	Instalacja ciepłej wody	Do umywalki
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 200 lx W układzie TN-S Miejscowe - plafoniera nad umywalk
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 16 A i 230 V, ze stykiem ochronnym, szczelne

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>MAGAZYN</b> <b>Nr – 3.21</b>
3	Powierzchnia	2,88 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczna antyelektrostatyczna typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ściany	Powłoki zmywalne I szorowalne w klasie I do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne,
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, klasy p.po . EI30 wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2,0 w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacje specjalne	Nie dotyczy
17	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne 300 lx W układzie TN-S
18	Instalacja gniazd wtykowych	Instalacja gniazd wtykowych w układzie TN-S: 2-biegunowe 10 A i,220 V, ze stykiem ochronnym, porz dkowe
19	Sygnalizacja	Czujki p.po arowe
20	Inne	Nie dotyczy

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>SZATNIA PERSONELU</b> <b>NR 0.18</b>
3	Powierzchnia	4,75 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ściany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Nie dotyczy
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	Nie dotyczy
12	Instalacja ciepłej wody	Nie dotyczy
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – arowe 300 lx
15	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 220V, 10A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE PERSONELU</b> <b>NR 0.20</b>
3	Powierzchnia	9,01m <sup>2</sup>
4	Podłoga	Tarkett, Polyflor lub podobne homogeniczne typu IQ Granit grubo ci 2 mm w klasie u ytkowej 34 (wykładzina obiektowa. Cokoły wys. min. 10 cm
5	ściany	Gładkie malowane farbami zmywalnymi lateksowymi
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – arowe 300 lx
16	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 220V, 10A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>POM. PRZYGOTOWANIA POŚLĄKÓW</b> <b>NR 0.12</b>
3	Powierzchnia	15,82 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	płytki ceramiczne podłoga gr $\geq$ 8mm w kl. III antypo lizgowo ci
5	ciany	Powłoki zmywalne do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 20 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow . Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura +20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja o wietleniowa	Ogólne – fluorescencyjne, 300 lx, w układzie TN-S
16	Instalacja gniazd wtykowych	2-biegunowe 10 A, 220 V, ze stykiem ochronnym, szczelne, w układzie TN-S
17	Inne	Płyta grzewcza Lodówka Kuchenka mikrofalowa Regały kuchenne

## KARTA WYKO CZENIA POMIESZCZENIA

1	Oddział-Zakład	<b>GMINA POCZESNA</b> 42-262 Poczesna, ul. Wolno ci 2 <b>budynek mieszkalny parter</b> <b>ŁOBEK</b>
2	Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia	<b>Zmywalnia / segregacja butelek</b> <b>NR 0.13</b>
3	Powierzchnia	6,30 m <sup>2</sup>
4	Podłoga	płytki ceramiczne podłoga gr $\geq$ 8mm w kl. III antypo lizgowo ci
5	ciany	Powłoki zmywalne do sufitu np. C/S Wallglaze , Beckers lub podobne, alt. glazura spoinowana
6	Sufit	Malowanie farb akrylow
7	Stolarka	Drzwi o konstrukcji wzmocnionej, gładkie, płytowe, wyko czone laminatem HPL o grubo ci 2,0 mm., o cie nice stalowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo z uszczelk progowa i na obrze ach wyposa one w listw odbojow Drzwi wyposa one w zamki z wkładk
8	Wyko czenie specjalne	Parapety (nakładki z PCV) zmywalne, odporne na zarysowania
9	Ogrzewanie	Centralne, wodne, temperatura + 20°C
10	Wentylacja	Grawitacyjna, 2w/h
11	Instalacje wod-kan	do umywalki i zlewozmywaka
12	Instalacja ciepłej wody	do umywalki i zlewozmywaka
13	Woda o wysokich parametrach	Nie dotyczy
14	Instalacja gazowa	Nie dotyczy
15	Instalacja pary technologicznej	Nie dotyczy
16	Instalacja o wietleniowa	Instalacja o wietleniowa w układzie TN-S: Ogólne – arowe 300 lx
17	Instalacja gniazd wtykowych	Gniazda 220V, 10A, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym, w układzie TN-S
18	Inne	Sterylizator / wyparzacz butelek