



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.pl

GIZ.271.2.14.2013.JO

Poczesna, 29 maja 2013r.

WSZYSCY OFERENCI

Proszę o przedłożenie oferty cenowej na realizację inwestycji, która obejmuje malowanie elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nierada.

Załączony przedmiar robót obejmuje szczegółowy zakres prac związany z ww. zadaniem.

Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 do dnia 07.06.2013r.

Sprawą zajmuje się Pani Joanna Ociepa, pok. nr 14, tel. 34-3274-116 wew.14.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 6.9	m ² m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 8.9	m ² m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
3	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 4.0*4*0.7	m ² m ²	11.200	
				RAZEM	11.200
4	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 14.5*1.41	m ² m ²	20.445	
				RAZEM	20.445
5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 4.0*4	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR AT-05 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m 14.5*10.2+22.0*9.20+4.0*11.7+4.5*9.2+4.0*11.7+4.5*9.2	m ² m ²	526.700	
				RAZEM	526.700
7	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 1.1*1.5*6+1.2*1.8*15+3.31*3.57+3.16*3.31+(3.5*1.8+1.0*1.1)*2	m ² m ²	79.376	
				RAZEM	79.376
8	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14.5*10.20-(3.5*1.8+1.0*1.1)*2-3.31*3.57-3.16*3.31+22*9.2-1.2*1.8*15-0.8*2-1.3*2.15+4.5*9.2+11.7*4-0.8*2.0+4.0*11.70-1.1*1.5*6+4.5*9.2-3.3*3.9+((1.5*2+1.1)*6+(2.0*2+0.8)*2+2.15*2+1.3+(1.8*2+1.2)*15+(2.9*2+3.5)*2)*0.2+(3.31*4+3.57+3.16)*0.6	m ² m ²	466.521	
				RAZEM	466.521
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 466.521	m ² m ²	466.521	
				RAZEM	466.521
10	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 14.5*10.20-(3.5*1.8+1.0*1.1)*2-3.31*3.57-3.16*3.31+22*9.2-1.2*1.8*15-0.8*2-1.3*2.15+4.5*9.2+11.7*4-0.8*2.0+4.0*11.70-1.1*1.5*6+4.5*9.2-3.3*3.9+((1.5*2+1.1)*6+(2.0*2+0.8)*2+2.15*2+1.3+(1.8*2+1.2)*15+(2.9*2+3.5)*2)*0.2+(3.31*4+3.57+3.16)*0.6	m ² m ²	466.521	
				RAZEM	466.521
11	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 14.5+1.41*2	m m	17.320	
				RAZEM	17.320
12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 2.0*0.8*2+1.0*1.5*6	m ² m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
13	KNR 4-01 1212-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (14.5+1.41*2)*1.1+2.2*1.0	m ² m ²	21.252	
				RAZEM	21.252
14	KNR 4-01 1212-36	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 200 do 300 mm 3.88*3	m m	11.640	
				RAZEM	11.640
15	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 9.2*3+22	m m	49.600	
				RAZEM	49.600
16	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 4.0*4*0.3+3.3*3.9+22*0.3+(14.5+1.41*2)*0.15	m ² m ²	26.868	
				RAZEM	26.868
17	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
18	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie balkonu papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²		
		20.445	m ²	20.445	
				RAZEM	20.445
19	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		14.5*0.3	m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
20	KNR-W 2-02 0535-04	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0.2 m - z blachy ocynkowanej	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500